

(檢測滲水用)濕度計及鹽度計 4 件套裝

<http://waterseepage.org> , waterleak@ymail.com LEAKSCAN COMPANY



1MS98TGSE 物料濕度計	2 鹽度計(咸淡水)	3 檢查鏡	4 測空棒(批盪/瓦仔剝離)

1. 水份量度計 MS98TGS (附空氣溫度及濕度)

利用針頭量度讀數 6-99.9% WME (20-35%輕微, 35-80 明顯, 80-99%嚴重滲水); 正常天花灰油讀數<20%; 木材<10%;

自我校對 (18.2+-1)	輕觸針頭量度濕度	機背無針量度(參考)	空氣溫度及濕度	背光讀數及響聲

- %WME reading for wood (Pin) 針頭讀數 6- 99%
- REL reading for wood (Penetrate) 非接觸 60- 999
- 附 3 尺延長線, 配合伸縮棒, 針頭可量度 9 尺高天花濕度

**管理處必備
濕度計附原廠校正證書
\$1499>>\$900/1200 (套裝)**

2. 鹽度計(折光度計)

利用折光度計 (俗稱鹽度計) 分析水樣本鹽分含量(Salinity), 單位為 parts per thousand (PPT)。此方法可以幫助了解滲出的水是由食水或含有鹽水的沖廁水導致。例如: 天花水珠樣本含有鹽分 (即滲水由沖廁水包括座廁供水喉或其去水渠引致)。在香港, 大多數沖廁供應源自海水, 含有鹽分約 35 PPT (即 3.5%鹽分)。個案例子:

浴室座廁沖廁水鹽分含量 Salinity: 30 PPT (藍白分界位置便是讀數)	浴室洗手盤食水鹽分含量 Salinity: 0 PPT	樓下走廊橫樑水珠樣本鹽分含量 Salinity: 30 PPT, 顯示與沖廁水有關	樓下單位天花水珠樣本鹽分含量 Salinity: 7 PPT, 顯示與沖廁水及食水有關

注意: 首先了解樓上單位是否用咸水沖廁 (淡水沖廁不適用), 滴 1 至 2 滴水到鏡面, 對住有光線看, 使會看到折光度